

如何

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(余熱専用機は対象外です。)

## ■ZEAS-Qの性能について

[illegible][illegible][illegible]

●省エネ基準について

型式	型式	消費電力 (kW)	直通エネルギー 消費効率(%)	区分名	
壁内ユニット	FHC2~形 FNC2~形	3.6	6.0	ab	
		4.0	5.9		
		4.5	5.9		
		5.0	5.8		
		5.6	5.8		
		7.1	5.7		
		10.0	5.0		
		12.5	5.2		
		20.0	5.7		
		25.0	4.8		
		3.6	5.1		cd
		4.0	5.0		
4.5	5.0				
5.0	4.9				
上記以外		5.6	4.9	ef	
		6.0	4.8		
		10.0	4.8		
		12.5	4.8		
		14.0	4.7	eg	
		20.0	4.3		
		25.0	4.0		
				ah	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

AP<sup>\*</sup>表示は、JIS B 8616：2006（「バック-ジエア-コンデイション」とJRA4048：2006（※）（「バック-ジエア-コンデイション」の期間エネルギー消費効率）に基づいて行います。  
※ JRA4048：2006は JIS B 8616：2006を改定したものであり、日本気動車連合協会が作成した

※JIS A4048・2000id、JIS B 810・2000を基礎としたものに、(株)日本化成工業がJIS規格です。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$

## ダイキンオートサービス

営業時間：24時間365日対応いたします

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

ご購入店名

TEL

据付年月日 年 月 日

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル  
郵便番号 108-0075

スカーフ

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号（平成21年）による表示事項を記載しております。（糸巻機は対象外です。）

## ■ニュースカイエアの性能について

[illegible][illegible]

## ●省工基準について

雪印二ツト 形式	凍肉形) (kg)	基礎工とサル一 消費列重 (A <sup>2</sup> C <sup>2</sup> )	区分名
F <sub>1</sub> Q <sup>2</sup> ~形 F <sub>1</sub> NP~形	3.5	5.0	ab
	4.0	5.0	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.5	5.8	
	7.1	5.7	ac
	10.0	6.0	
	12.5	5.7	
	16.0	6.5	
	20.0	4.8	
上製以外	3.5	5.1	ad
	4.0	5.0	
	4.5	4.9	
	5.0	4.9	
	5.5	4.8	
	7.1	4.6	ae
	11.0	4.6	
	12.5	4.5	
	16.0	4.7	
	20.0	4.3	
25.0	4.0	ah	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

APF表示は、JIS B 8616:2006(パッキン—シエアーコンデンショナー)とRA4048:2006(※) (パッキン—シエアーコンデンショナーの期間エネルギー消費効率)に基づいて行います。

※、JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$